

Karta techniczna

Data wydania: 2020

GLAZE

Dekoracyjna powłoka do ścian Przecierka/laserunek

Specjalnie zaprojektowana farba dekoracyjna barwiona na dowolny kolor dająca szeroką gamę efektów dekoracyjnych. Możliwa do samodzielnego barwienia lub w systemie TETRALUX.

Zapewnienie różnorodności technik aplikacji w połączeniu z różnymi odcieniami tworzy niepowtarzalne efekty dekoracyjne na ścianach.

Doskonale nadaje się do tworzenia efektów dekoracyjnych na powierzchni SOLLIEVO i innych powłokach dekoracyjnych na ścianach.

Charakterystyka - zalety

- Łatwa aplikacja
- Częściowo transparentna
- Wysoka trwałość
- Spektakularne efekty przecierki / laserunku
- Możliwość barwienia



INFORMACJE TECHNICZNE

Typ produktu	farba dekoracyjna mieszana z wszelkiego rodzaju pigmentami
Gęstość	1,07 - 1,08 (ELOT EN ISO 2811 20oC)
Lepkość	12.500 - 13.500 mPas (ASTMD2196-86 25°C)
Czas schnięcia	Suchość w dotyku: ±1 godzina (Czas może się różnić w zależności od temperatury, wilgotności, grubości warstwy, i innych warunków aplikacji)
Kolor	Wiele odcieni dzięki karcie kolorów MONDOBELLO
LZO (lotne związki organiczne)	Wartość dopuszczalna UE dla tego produktu Kategoria A: "I", Typ:WB, Powłoki z efektem dekoracyjnym: 200g/l (2010). Ten produkt zawiera max 45g/l LZO.
Warunki stosowania	Nie stosować w temperaturach poniżej 10°C i powyżej 35°C.

Rozcieńczenie



Bez rozcieńczenia

Aplikacja



Pędzel, wałek

Schnięcie dotykowe



± 1 godzina

Wydajność



10-15m²/l
± 0,08/m²
na 1 warstwę

Opakowania



750ml, 3l



System barwienia

SPOSÓB UŻYCIA

Metoda aplikacji: Wałek, pędzel

Barwienie:

Produkt można barwić samodzielnie pigmentami, lub zamówić dowolny kolor NCS lub RAL w systemie barwienia TETRALUX.

Aplikacja:

Dobrze wymieszać przed użyciem

Powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od ciał obcych i substancji utrudniających przyczepność.

Nakładać GLAZE bez rozcieńczania pędzlem, wałkiem, gąbką, nylonową lub plastikową szpательką.

Wykonując techniki dekoracyjne tworzące unikalny wzór na dekorowanej powierzchni.

Po nałożeniu GLAZE można rozcierać np. wilgotną gąbką dla złagodzenia intensywności efektu, dla tworzenia subtelnych niuansów cieniowania i podkreślania głębi dekorowanej powierzchni.

Wydajność: 10-15 m²/l na warstwę

Zużycie: ± 0,08l/m²

na 1 warstwę w zależności od podłoża i techniki aplikacji

SKŁADOWANIE - przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 40°C. Zamykać pojemnik po każdym użyciu.

INFORMACJE I WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Przed i w trakcie stosowania należy zapoznać się i przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zamieszczonych na opakowaniu i pojemnikach, zapoznać się z Kartami Charakterystyki i Bezpieczeństwa TETRALUX, oraz przestrzegać wszystkich lokalnych lub krajowych przepisów bezpieczeństwa.

Powyższe informacje techniczne opierają się na aktualnym doświadczeniu i wiedzy firmy.

Zaleca się wykonanie aplikacji próbnej.

Firma gwarantuje jakość produktu, ale nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją użytkowania.