

PRIMER SOLLIEVO

Podkład gruntujący, mostek szcypny
do powłok dekoracyjnych Sollievo

Primer Sollievo marki MondoBello to akrylowy podkład na bazie wody zawierający drobne kruszywa kwarcowe. Produkt kryjący tworzy jednobarwne podłoże ułatwiając krycie powłokom dekoracyjnym. Podstawowy kolor biały z możliwością samodzielnego barwienia przez dodanie pigmentu lub barwienia w na dowolny kolor w systemie barwienia TETRALUX. Stosowany do poprawy przyczepności na powierzchniach gładkich o niskiej chłonności, a także na powierzchniach chłonnych lub lekko porowatych.

Charakterystyka-zalety

- Łatwa aplikacja
- Wysoka przyczepność
- Zawiera kruszywo kwarcowe
- Możliwość barwienia
- Wysoka siła krycia



INFORMACJE TECHNICZNE

Typ produktu	Grunt na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej o specjalnym składzie z dodatkami pigmentów, kruszyw i dodatków.
Gęstość przy 25°C	1,44 - 1,48gr/ml
Lepkość przy 25°C	11000 -17000cP
Czas schnięcia w temp. 25°C, przy wilgotności względnej 50%	Suchość w dotyku: 1 godzina Nakładanie warstw dekoracyjnych: po 2–3 godzinach (czas może się różnić w zależności od temperatury, wilgotności, grubości warstwy, odcienia i ruchu powietrza)
Kolory	Nieograniczona liczba odcieni dzięki systemowi barwienia TETRALUX. - Surowce (składniki, kruszywa i wypełniacze) w produkcie Primer Sollievo mogą powodować niewielkie różnice w odcieniu, dlatego zaleca się barwienie tej samej partii produktu.
LZO (lotne związki organiczne)	Dopuszczalna wartość UE dla tego produktu Kategoria A: "g", Typ: WB, Primers: 30g/l (2010). Ten produkt zawiera max 29g/l VOC.

Rozcieńczenie



5-10%
z wodą

Aplikacja



Pędzel, wałek

Suchość w dotyku



± 1 h

Wydajność zużycie



4-5m²/l
± 0,2/m²
na 1 warstwę

Opakowania



3l,10l



System barwienia

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być stabilne, suche, czyste i wolne od substancji, które mogą wpłynąć na odcień i przyczepność podkładu. Oczyszczyć powierzchnię z kurzu, olejów, pozostałości kleju i luźnych materiałów, takich jak niestabilne powłoki olejowe, farby emulsyjne lub tynki syntetyczne.

INSTRUKCJA APLIKACJI

Metoda aplikacji: Pędzel, wałek

Aplikacja: Nałożyć jedną warstwę Primer Sollievo i pozostawić do wyschnięcia.

Wydajność: około 4,5 m²/l

Zużycie: około 0,2 l/ m²

na 1 warstwę na przygotowanych powierzchniach.

Uwagi:

Powierzchnie bardzo chłonne i nasiąkliwe zaleca się wcześniej zagruntować gruntem głęboko penetrującym np. TETRADUR.

- Umyć sprzęt natychmiast po aplikacji, wodą z mydłem (jeśli jest to konieczne).
- Unikać aplikacji produktu, jeśli temperatura otoczenia i powierzchni jest poniżej 5°C lub powyżej 35°C i w warunkach wilgotności względnej powyżej 80%.

SKŁADOWANIE - PRZECHOWYWANIE

Przechowywać opakowania w oryginalnym, szczelnym opakowaniu, w miejscu chronionym przed mrozem, światłem słonecznym i temperaturami poniżej 5°C i powyżej 35°C.

INFORMACJE I WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Uwaga. Przed i w trakcie stosowania należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zamieszczonych na opakowaniu i pojemnikach, zapoznać się z Kartami Charakterystyki Bezpieczeństwa TETRALUX i przestrzegać wszystkich lokalnych lub krajowych przepisów bezpieczeństwa.

Powyższe informacje techniczne opierają się na aktualnym doświadczeniu i wiedzy firmy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się wykonanie aplikacji próbnej.

Firma gwarantuje jakość produktu, ale nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją użytkowania.